















# Mod. 352

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	1/2 "
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzengröße	20 mm
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	9.500 giri/min
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	210-542 Nm
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévissage Max Drehmoment	750 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2,0 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	1,30 kg
	Lunghezza Length Longueur Größe	108 mm
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	85,1 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schalleistung	96,1 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	4,3 m/sec <sup>2</sup>

