



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM MB232 LUBRIFICANTE AL MoS₂**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

System MB232 è un prodotto a base di oli sintetici pregiati arricchiti con il lubrificante solido bisolfuro di molibdeno. Ciò assicura un'efficace azione lubrificante e prolungata nel tempo anche in condizioni difficili. Le finissime particelle solide di MoS₂, in sospensione colloidale, rivestono uniformemente il supporto e assicurano un attrito molto basso anche quando l'olio non è più presente a causa di centrifugazione o evaporazione. Additivi EP riducono l'usura di organi sottoposti a forti carichi.

System MB232 contiene speciali inibitori di corrosione che assicurano un elevato potere antiossidante.

Inoltre System MB232 ha un'efficace azione sbloccante in quanto è formulato con sostanze a base organica altamente penetranti che assicurano una minore resistenza allo svitamento delle parti arrugginite o bloccate.

L'erogazione del prodotto è assicurata dal sistema a base di CO₂ ciò permette di avere nelle bombole il 100% di sostanza attiva. La valvola a 360° consente di erogare il prodotto anche a bombola capovolta.

- CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per applicazione su parti in movimento sottoposte a carichi di lavoro elevati e con temperature di esercizio molto alte.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto liquido
- Colore Grigio + nero
- Odore tipico
- Densità a 20°C 0,81 g/cm³
- % non volatile 25% ca.
- Tensione superficiale 25 mN/m

- Temperatura di resistenza del velo secco 450°C ca.

- Intervallo di distillazione 157-198°C
- Punto di Infiammabilità 38°C
- % Sostanza attiva 100%
- Propellente CO₂

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm.

Utilizzare la cannucchia in dotazione per una più precisa erogazione.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml

Cod. 4232

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 12.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

